M-FAST 2SM-SC

Industrial Networking:Industrial Ethernet:MACH 3000:Medien Module

Produktbeschreibung	
Beschreibung	Medienmodul zum Einbau in den MACH 3001 oder in das Basisboard M-BASIC4 des MACH 3002/3005
Port-Typ und Anzahl	2 x 100BASE-FX, SM-Kabel, SC-Buchsen
Typ	M-FAST 2SM-SC
Bestell-Nr.	943 683-001
Netzausdehnung-Leitungslängen	
Singlemode-Faser (SM) 9/125 µm	0 - 32,5 km 16 dB link budget bei 1300 nm A = 0,4 dB/km, 3 dB Reserve, D = 3,5 ps/(nm x km)
Versorgung	
Leistungsaufnahme	7,5 W (genaue Berechnung über Power Calculator unter www.hirschmann.com)
Service	
Diagnose	LED LS/DA - Link Status / Data, je Port
Max. Datendurchsatz	2 x 100 Mbit/s FDX
Zulässige Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °Cbis +50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20 °Cbis +80 °C
rel. Luftfeuchte (nicht kondensierend)	10% bis 90%
MTBF	91,9 Jahre; Telcordia SR-332; Gb 25°C
Konstruktiver Aufbau	
Abmessungen (BxHxT)	86 mm x 55 mm x 205 mm
Montage	MACH 3001 / M-BASIC4
Gewicht	0,13 kg
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Lieferumfang	Modul, Bedienungsanleitung