HIRSCHMANN
A BELDEN BRAND

Produktinformation
Mini-KTDE-BNC

Industrial Ethernet:Archiv - Industrial Ethernet:Transceiver:Mini-KTDE-BNC

http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24455-49814-24554-34252/de/conf/uistate

Name	Mini-KTDE-BNC
	ETHERNET-Transceiver für Koax Transceiver Schnittstelle (AUI) nach IEEE 802.3 Koax Schnittstelle (10BASE2) nach IEEE 802.3 aufsteckbar auf AUI-Buchse
Lieferinformationen	
Lieferstatus	nicht mehr bestellbar
Produktbeschreibung	
Beschreibung	ETHERNET-Transceiver für Koax Transceiver Schnittstelle (AUI) nach IEEE 802.3 Koax Schnittstelle (10BASE2) nach IEEE 802.3 aufsteckbar auf AUI-Buchse
Port-Typ und Anzahl	1 x 10BASE2, Koax-Kabel, BNC-Buchse 1 x AUI-Port mit Sub-D-Stecker, 15-polig
Typ	Mini-KTDE-BNC
Bestell-Nr.	943 331-001
Weitere Schnittstellen	
Versorgung/Meldekontakt	über AUI-Port
Netzausdehnung-Leitungslängen	
Transceiverkabel (AUI-Cable)	0 - 50 m
Koax (CX)	2.5 - 185 m
Netzausdehnung-Kaskadiertiefe	
Laufzeitäquivalent	210 m
Versorgung	
Betriebsspannung	10 - 16 V DC
Stromaufnahme bei 12 V DC (ohne Signal)	250 mA
Service	
Diagnose	LEDs (Power, Daten, Kollisionen, Linkstatus, APX)
Zulässige Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 °C bis +45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20 °C bis +80 °C
rel. Luftfeuchte (nicht kondensierend)	10% bis 95%
Konstruktiver Aufbau	
Abmessungen (BxHxT)	44 mm x 21 mm x 100 mm
Montage	Aufsteckmodul
Gewicht	160 g
Schutzart	IP 50
EMV-Störfestigkeit	
EN 50082-1	EN 50082-1,
EN 50082-2	EN 50082-2
EMV-Störaussendung	
EN 55022	EN 55022
Zulassungen	
Explosionsgefährdete Räume	cUL 1604 Class1 Div 2 (E203960)
Sicherheit für Einrichtungen der Informationstechnik	cUL 60950 (E168643)
FM 3611 Class 1 Div 2	FM 3611 Class 1 Div 2 (3005636)
FM 3810	FM 3810 (3005636)
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Lieferumfang	Gerät
Zubehör gesondert zu bestellen	Wandhalter für Mini-Transceiver

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Hirschmann Automation and Control GmbH
Stuttgarter Straße 45-51
72654 Neckartenzlingen
Germany
Tel +49 7127/14-1809
E-Mail: inet-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.