RPS 30

Industrial Networking:FiberINTERFACES:Zubehör:Hutschienennetzteile

Produktbeschreibung	
Beschreibung	Hutschienennetzteil
Typ	RPS 30
Bestell-Nr.	943 662-003
Elektrische Schnittstellen	
Eingangsspannung	100 bis 240 VAC; 47 bis 63 Hz oder 83 bis 375 VDC
Stromaufnahme	max. 0,35 A bei 296 VAC
Leistungsaufnahme	<100 W
Ausgangsspannung	+24 VDC +0,5%, -0,5%
Ausgangsstrom	1,3 A bei 100 bis 240 VAC
Weitere Schnittstellen	
Netzspannung	Klemmblock, 3-polig
Versorgung der Einschubkarten	Klemmblock, 5-polig
Zulässige Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-10 °C bis +70 °C (ab 60 °C Derating)
Lager-/Transporttemperatur	-25 °C bis +85 °C
rel. Luftfeuchte (nicht kondensierend)	10% bis 95%
Konstruktiver Aufbau	
Abmessungen (BxHxT)	45 x 75 x 98 mm
Montage	Hutschiene
Gewicht	230 g
Schutzart	IP 20
Gehäusewerkstoff	Metallgehäuse mit Lüftungsgitter
EMV-Störfestigkeit	
EN 61000-6-2 Störfestigkeit im Industriebereich	EN 61000-6-2
EMV-Störaussendung	
EN 55022	EN 55022 Grenzwertklasse B
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Lieferumfang	Gerät, Bedienungsanleitung