you can
Canon

Canon EF-S 15-85mm 1:3.5-5.6 IS USM

Großer Brennweitenbereich von Weitwinkel bis Tele und optischer Bildstabilisator für eine bis zu vier Stufen längere Verschlusszeit: Das EF-S 15-85 mm 1:3,5-5,6 IS USM kombiniert hervorragende Leistung und Flexibilität.

Features

- Leistungsstarkes 5,6-fach EF-S-Standard-Zoomobjektiv mit einem Brennweitenbereich von 24-136 mm (entsprechend KB)
- Optischer Bildstabilisator für eine bis zu vier Stufen längere Verschlusszeit
- Automatische Erkennung von Kameraschwenks und Stativbetrieb
- Naheinstellgrenze von ca. 0,35 m
- UD- und asphärische Linsen
- Super-Spectra-Vergütung
- Blende mit sieben Lamellen
- Optional als Zubehör erhältlich: Gegenlichtblende

Hochwertiges Standard-Zoomobjektiv für alle EOS-Kameras mit EF-S Bajonett.

Leistungsstarkes Weitwinkel-Zoomobjektiv für viele Gelegenheiten
Mit einer effektiven Brennweite von ca. 24-136 mm (bezogen auf das KB-Format) empfiehlt sich das EF-S 15-85 mm 1:3,5-5,6 IS USM mit einer bemerkenswerten Abbildungsqualität für den vielseitigen Einsatz. Sein großer Weitwinkelbereich ermöglicht die Erfassung auch einer ausgedehnten Szenerie; Aufnahmen erhalten ein stärkeres Gefühl von Raum und Perspektive.

Optischer Bildstabilisator
Das EF-S 15-85 mm 1:3,5-5,6 IS USM verfügt über den optischen Canon Bildstabilisator (IS) für eine bis zu vier Stufen längere Verschlusszeit. Er ist ideal bei Aufnahmen aus freier Hand, denn er ermöglicht eine bis zu vier Stufen längere Verschlusszeit ohne erkennbare Verwacklungsunschärfe. Wertvoll, beim Fotografieren unter schlechten Lichtbedingungen oder bei Aufnahmen aus einem fahrenden Auto.

Attraktives Design, exzellente Leistung
Das EF-S 15-85 mm 1:3,5-5,6 IS USM präsentiert sich im neuen Canon Objektivdesign: Mit seiner edel gestalteten Oberfläche und dem attraktiven Look ist es auch optisch die perfekte Ergänzung zu Ihrer EOS-Kamera.

Ultraschneller, ultraleiser Autofokus
Der Ring-USM (Ultraschallmotor) verwendet Ultraschallfrequenzen zur Steuerung des schnellen, gut ansprechenden und nahezu geräuschlosen Autofokus. Jederzeit kann manuell scharf gestellt werden, ohne den

Autofokus ausschalten zu müssen.

Super-Spectra-Vergütung
Die Linsen sind mit der Super-Spectra-Vergütung von Canon versehen – das minimiert Streulicht und Blendenreflexe, die aufgrund des vom Bildsensor reflektierten Lichts bei Digitalkameras häufiger auftreten. Außerdem sorgt diese hochwertige Vergütung für eine präzise Farbbalance und hohen Bildkontrast für lebendige Bilder.

Kreative Wiedergabe im Unschärfenbereich
Eine kreisrunde Blende mit sieben Lamellen taucht den Hintergrund in bildwirksame Unschärfe: ideal, um das Hauptmotiv stärker vom Hintergrund hervorzuheben.

you can
Canon

EF-S 15-85mm 1:3.5-5.6 IS USM -

Technische Daten

Bildgröße	APS-C
Brennweite äquivalent 35 mm Film	24-136
Bildwinkel (hor., vert., diag.)	74° 10' – 15° 25', 53° 30' – 10° 25', 84° 30' – 18° 25'
Optischer Aufbau (Linsen/Glieder)	17/12
Anzahl Blenden-Lamellen	7
Kleinste Blende	22-38(36)[1]
Naheinstell-Grenze (m)	ca. 0,35
Größter Abbildungs-Maßstab	0,21 (bei 85 mm)
Datenweitergabe zur Abstands-Information	Ja
Bildstabilisator	für bis zu 4 Stufen längere Verschlusszeit
AF Motor	Ring-USM[1]
Staub- und Spritzwasserschutz	-
Filter Durchmesser (mm)	72
Max. Durchmesser x Länge (mm)	ca. 81,6 x 87,5
Gewicht (g)	ca. 575
Abbildungs-Maßstab mit Zwischenring EF12	0,44–0,155[1]
Abbildungs-Maßstab mit Zwischenring EF25	Nicht empfohlen
Gegenlicht-Blende	EW-78E
Beutel	LP1116
Folienfilterh. III (Gegenlichtbl. III*)	nicht kompatibel
Folienfilterh. IV (Gegenlichtbl. IV*)	0
Extender EF1.4x II und EF2x II	nicht kompatibel

Kleinste Blende [1] Kleinste Blende bei Drittelstufen
AF Motor [1] Jederzeitige manuelle Fokussierung
Abbildungs-Maßstab mit Zwischenring EF12 [1] Nicht kompatibel für Weitwinkel

© 2004-2009 Copyright