

## SoundSticks II Aufbauanleitung

### Technische Daten\*

#### System




Frequenzbereich: 44 Hz - 20 kHz  
Stromverbrauch: 4 W (in Ruhe), 65 W maximal

#### Subwoofer

Wandler: (1) 15,24 cm Woofer  
Verstärkerleistung: 20 Wrms  
Maße: 23,24 cm ø x 25,81 cm  
Gewicht: 2,24 kg

#### Satellite





Wandler: (4) 2,54 cm Vollbereich pro Kanal  
Verstärkerleistung: 10 Wrms pro Kanal  
Maße: 5,08 cm ø x 25,4 cm  
Gewicht: 0,67 kg

		
<b>Schritt 1.</b> Stellen Sie die SoundSticks II (Satelliten) rechts und links neben den Monitor/Computer.	<b>Schritt 2.</b> Den Subwoofer beliebig aufstellen; jedoch hat sich eine Platzierung unter dem Schreibtisch als optimal erwiesen.	<b>Schritt 3.</b> Schließen Sie die Satelliten an den Subwoofer.

### Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kein Ton vom SoundSticks II Lautsprecher-System.	Keine Stromzufuhr zum Subwoofer.  Stecker des Stromadapters ist nicht richtig eingesteckt.  Keine Lautstärke oder geringe Lautstärke.	Sicherstellen, dass die Stromversorgung gewährleistet und das Kabel richtig an den Subwoofer angeschlossen ist. Bitte beachten: Wenn der Subwoofer eingeschaltet ist, sollte eine grün LED-Anzeige leuchten.  Stecker mit dem Pfeilsymbol und der Aufschrift UP nach oben in den Subwoofer einstecken.  Die Lautstärketaste mit der Beschriftung "Up" (+) auf dem Satelliten mit Lautstärkeregelung berühren, um die Stummschaltung aufzuheben oder die Systemlautstärke zu erhöhen.  Hinweis: Wenn die Lautstärketaste mit der Beschriftung "Down" (-) berührt wird, verringert das die Systemlautstärke. Wenn beide Lautstärketasten (+) und (-) gleichzeitig berührt werden, wird das System stumm geschaltet.

\*Diese technischen Daten können sich jederzeit ohne Ankündigung ändern.

			
<b>Schritt 4.</b> Den Stromadapter an den Subwoofer anschließen.	<b>Schritt 5.</b> Das Stromkabel mit dem Stromadapter verbinden.	<b>Schritt 6.</b> Das Stromkabel in die Steckdose stecken.	<b>Schritt 7.</b> Das Eingangskabel des SoundSticks II an den Computer oder ein anderes Audiogerät anschließen.
<a href="http://www.harman-multimedia.com">www.harman-multimedia.com</a>			
Problem	Mögliche Ursache	Lösung	
Kein Ton vom Subwoofer, nur von den Satelliten.  Kein Ton von den Satelliten, nur vom Subwoofer.  Hohe Frequenzen klingen dumpf.	Die Lautstärke des Subwoofers ist auf minimal eingestellt.  Satelliten sind nicht an den Subwoofer angeschlossen.  Satelliten sind nicht optimal aufgestellt.	Lautstärkeregler am Subwoofer im Uhrzeigersinn drehen, bis der gewünschte Lautstärkepegel erreicht ist.  Den Anschluss der Satelliten an den Subwoofer überprüfen.  Lautsprecher durch Stellung und Neigungswinkel zum Anwender hin ausrichten. Der von den Satelliten kommende Ton wird aufgrund der vier linear angeordneten Elemente sehr direkt abgegeben.	